


MURA 360

Attenuatore di volume da 60W per diffusori a 70-100V, 11 posizioni + Off, con linea aux. e comando di allarme a 24V

I Controlli di Volume murali MURA Serie 3 sono progettati per essere installati all'interno di normali cassette murali di formato 503 (108x53,5x74mm, non in dotazione). Permettono il controllo del volume con, rispettivamente, 4 posizioni+Off per il modello MURA 305 e 11 posizioni+Off per i modelli MURA 310/330/360. Le potenze nominali che sono in grado di attenuare vanno da 2,5W a 30W per linee a 70V; da 5W a 60W per linee a 100V.

Ciascuna posizione comporta una attenuazione dai 5dB ai 10dB a seconda del modello. Tutti comunque prevedono, oltre alla normale linea audio a 70-100V, l'ingresso per la linea ausiliaria a 70-100V di emergenza con livello di volume massimo (l'attenuatore in questo caso non agisce ma passa tutto il segnale) e controllo a 24V per la commutazione tra linea normale e ausiliaria in caso di allarme.

I controlli MURA Serie 3 hanno in dotazione la placca frontale di copertura (bianco) e sono compatibili con le placche BTicino® Matix® a 3P.



PRODUCT DETAILS

Key features

Funzionamento su Linee Audio a Tensione Costante da 70V e 100V

Compatibile con Standard 503 (108 x 53,5 x 74 mm in-wall box, not supplied)

11 Posizioni (Attenuazione di 5dB) + Off

Linea Ausiliaria a 70-100V con comando a relè da 24V

Placca Frontale (Bianca) Inclusa

Specifications

Potenza Nominale @ 100V	60W
Potenza Nominale @ 70V	30W
Controllo	11 Posizioni + Off
Attenuazione x Posizione	5dB
Attenuazione Totale	55dB
Scatola da Incasso	Standard 503 - 108 x 53,5 x 74 mm - 4.25 x 2.10 x 2.91 in (not Inclusa)
Placca Frontale	Bianco (Inclusa)
Dimensioni	120 x 48 (max.) x 84 mm - 4.72 x 1.89 (max.) x 3.30 in
Peso Netto	180 g - 0.40 lbs.
Dimensioni Imballo	122 x 72 x 84,5 mm - 4.80 x 2.83 x 3.33 in
Peso Lordo	210 g - 0.46 lbs.