

LIDO-420 WPB

Coppia di Diffusori 4" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Nero

La serie LIDO è stata pensata per applicazioni e progetti al chiuso e all'aperto in sistemi a tensione costante o a bassa impedenza. Grazie al grado di protezione IP65, ai woofer in Polipropilene, al cabinet sempre in Polipropilene ma resistente ai raggi UV, alle parti metalliche in acciaio inox e alla griglia in alluminio, questi diffusori non temono i rigori di una esposizione agli agenti atmosferici.

I trasduttori custom ad alta escursione garantiscono un suono chiaro e definito, garantendo un livello di qualità audio superiore anche a pressioni sonore elevate. Il selettore di potenza permette di selezionare 3 potenze e adattare il diffusore a reti a 100V o a bassa impedenza. La staffa a C consente di regolare la posizione orizzontale (+55°/-55°) e verticale (+20°/-20°).



PRODUCT DETAILS

Key features

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza da 20W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne/interne

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 100 V o bassa impedenza

Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale

Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

Tipo di Altoparlante	Passivo a 2-Vie
Grado di Protezione IP	IP65
Potenza RMS (@ 8ohm)	20W
Potenza a 70V	2.5W - 5W - 10W
Potenza a 100V	5W - 10W - 20W
Risposta in frequenza (-10dB)	90Hz-18kHz
Sensibilità (1w@1m)	88dB
Impedenza	8ohm
Woofers	4" (103mm), cono in PP
Tweeter	0.5" (13mm), cupola in Mylar
Struttura esterna	Polipropilene resistente ai raggi UV, riverniciabile
Staffa	Staffa a C con regolazione Pan/Tilt e viti in acciaio inox
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, con tessuto protettivo interno acusticamente inerte, riverniciabile
Colore	Nero
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	138 x 120 x 220mm
Peso Netto (unità singola)	1,432 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA) (coppia)	335 x 190 x 260 mm
Peso Netto Imballo (coppia)	3,6 kg