

ONDA-880TFW

Altoparlante 8" Hi-Fi 2-Vie Coassiale a Bassa Impedenza da incasso

La serie di diffusori a incasso ONDA nasce per soddisfare tutte quelle installazioni da interno dove sono richieste pressioni sonore e qualità audio superiori ai normali sistemi di diffusione a 70/100V.

I diffusori ONDA sono tutti a bassa impedenza (8ohm), coassiali, con woofer in kevlar, tweeter con cupola in seta, crossover di precisione; in sostanza dei veri e propri diffusori a 2-Vie per applicazioni professionali ma in formato da incasso. Il look della superficie frontale è minimalista e accattivante, e richiama quello dei monitor di riferimento da studio di registrazione. Il design frame-less, con telaio in ABS nero e griglie magnetiche bianche, rende i diffusori ONDA estremamente discreti. Le griglie, infine, possono essere riverniciate per renderle ancora meno visibili.











PRODUCT DETAILS

Key features

coparlante coassiale Hi-Fi a bassa impedenza a 2 vie
esign senza telaio con griglia magnetica
stema di montaggio Quick-Fit con 4 viti
W RMS di Potenza
oofer a cono in tessuto Kevlar ad alta escursione
ametro Woofer da 8" (203mm)
veeter con cupola in seta da 0,76"
ossover passivo di precisione incorporato
lettore di attenuazione ad alta frequenza +/- 2 dB



Specifications

Tipo di Diffusore	Passivo a 2-Vie, Coassiale
Risposta in Frequenza (-10dB)	45Hz-20kHz
Sensibilità (1W @ 1m)	95dB
Potenza RMS	80W
Impedenza	8 ohm
Woofer	8" (203mm), Cono in Kevlar
Tweeter	0.76" (20mm), Cupola in Seta
Attenuatore Alte Freq.	Selettore 2-posizioni (0dB/-2dB)
Telaio	ABS
Gradi di Protezione IP	IP54 (con altoparlante installato)
Montaggio	Sistema Rapido con 4 viti di fissaggio
Griglia	Griglia "Frameless", Magnetica, Acciaio Perforato con
	tessuto acusticamente inerte all'interno, Verinicabile
Colore	Telaio Nero / Griglia Bianca
Diametro Foro	Ø 252 mm
Dimensioni Altoparlante (LxPxA)	Ø 290 x 108 mm
Peso Altoparlante	2,3 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	340 x 315 x 115 mm
Peso Altoparlante	2,7 kg