

## FLOOR-10ABK

Subwoofer 10" attivo da pavimento e muro

Sempre più frequentemente è richiesta una qualità audio elevata anche in sistemi audio in passato non così performanti. Bar, ristoranti, pub, negozi oggi usano il suono - musica, video giochi, home cinema, ecc. - non solo come semplice sottofondo, ma come vero e proprio strumento di marketing, dove la qualità del suono è un ingrediente importante.

Questi subwoofer sono pensati per essere collocati in spazi limitati, sotto poltrone o divani, o contro i muri. Ma nonostante il loro look sottile, il volume interno e i woofer ad elevata escursione, offrono dei bassi davvero degni di impianti di dimensioni molto superiori.

L'amplificatore interno in Classe-AB è stabile, pensato per l'utilizzo prolungato nel tempo e dotato di funzione auto-power (per limitare il consumo), di limiter, protezione termica e sovraccarico. Oltre all'ingresso stereo di linea, è presente anche un ingresso stereo di potenza (a bassa impedenza) che permette il collegamento diretto alle uscite dell'amplificatore o agli altoparlanti di un sistema già esistente, cosa questa molto pratica se le distanze o altri fattori non permettono le connessioni tradizionali al mixer o alle uscite link di un amplificatore.

I subwoofer hanno in dotazione 4 piedi in gomma per favorire il distanziamento del diffusore quando posto col woofer verso il pavimento e 2 staffe per il fissaggio sospeso a muro, in modo da minimizzare l'ingombro e rendere il woofer completamente protetto poiché rivolto contro la parete.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Subwoofer amplificato Bass-Reflex da 10 pollici

---

Progettato per il montaggio a pavimento o a parete (piedini e staffa inclusi)

---

Amplificatori in classe AB con potenza di 200W

---

Ingressi stereo di linea e ingressi stereo ad alta potenza

---

Frequenza di crossover regolabile da 40Hz a 150Hz

---

Housing sottile, elegante e robusto con finitura nera

---

## Specifications

<b>Descrizione</b>	10" Subwoofer attivo da pavimento e parete
<b>Tipo di diffusore</b>	Subwoofer Bass-Reflex
<b>Risposta in frequenza (-10 dB)</b>	da 35 Hz a 500 Hz
<b>SPL massimo (1W@1m)</b>	83dB
<b>Frequenza di crossover</b>	40Hz - 150Hz
<b>Pendenza del filtro crossover</b>	18dB/Ottava
<b>Impedenza nominale</b>	4ohm
<b>Diametro del woofer</b>	10".
<b>Classe dell'amplificatore</b>	Classe AB
<b>Potenza nominale AES</b>	100Watt
<b>Potenza di Programma</b>	200Watt
<b>Protezioni</b>	Cortocircuito, sovraccarico, termica, limitatore
<b>Connessioni di ingresso</b>	Ingressi di linea stereo (RCA), ingressi stereo ad alto livello (terminale per altoparlanti a molla)
<b>Connettore di alimentazione</b>	Presa VDE con fusibile
<b>Controllo di livello</b>	Controllo di livello sub
<b>Accensione automatica</b>	selettore a 2 vie (AUTO, ON)
<b>Alimentazione</b>	230Vac (+/- 10%) - 50Hz
<b>Consumo massimo</b>	220Watt
<b>Materiale del diffusore</b>	MDF, finitura nera
<b>Dimensioni subwoofer (LxAxP)</b>	635 x 178 x 400 mm
<b>Peso subwoofer</b>	14 kg
<b>Dimensioni imballo (LxAxP)</b>	730 x 475 x 220 mm
<b>Peso lordo</b>	15 kg