

LIVEO-530 PBK

Coppia di Diffusori 5.25" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Nero

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 30W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne

Disponibile in finitura nera o bianca

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 70/100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza

Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale

Cavo di sicurezza in dotazione

Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

Tipo di altoparlante	Passivo a 2 vie
Grado di protezione IP	IP65
Potenza RMS (@ 8ohm)	30W
Potenza di programma (@ 8ohm)	60W
Risposta in frequenza (-10dB)	60Hz-20kHz
Sensibilità (1w@1m)	85dB
Impedenza	8ohm
Woofers	5,25" (135 mm), cono in PP
Tweeter	0,5" (13 mm), cupola in Mylar
Frequenza di crossover	3,5kHz
Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza	(100V) 16W, 8W, 4W, 2W - (70V) 8W, 4W, 2W, 1W - 8Ω
Struttura del Diffusore	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto - senza staffa inclusa (LxPxA)	156 x 156 x 227 mm (6.1 x 6.1 x 8.9 inch)
Peso del diffusore (unità singola, senza staffa)	1,5 kg - 3,3 libbre.
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)	420 x 195 x 255 mm (16,5 x 7,7 x 10,0 pollici)
Peso dell'imballaggio (coppia)	3,9 kg - 8,6 libbre.