

LIVEO-530 PWH

Coppia di Diffusori 5.25" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Bianco

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 30W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne

Disponibile in finitura nera o bianca

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 70/100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza

Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale

Cavo di sicurezza in dotazione

Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

| | |
|--|--|
| Tipo di altoparlante | Passivo a 2 vie |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Potenza RMS (@ 8ohm) | 30W |
| Potenza di programma (@ 8ohm) | 60W |
| Risposta in frequenza (-10dB) | 60Hz-20kHz |
| Sensibilità (1w@1m) | 85dB |
| Impedenza | 8ohm |
| Woofers | 5,25" (135 mm), cono in PP |
| Tweeter | 0,5" (13 mm), cupola in Mylar |
| Frequenza di crossover | 3,5kHz |
| Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza | (100V) 16W, 8W, 4W, 2W - (70V) 8W, 4W, 2W, 1W - 8Ω |
| Struttura del Diffusore | PP resistente ai raggi UV, verniciabile |
| Staffa | Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox |
| Griglia | Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni del prodotto - senza staffa inclusa (LxPxA) | 156 x 156 x 227 mm (6.1 x 6.1 x 8.9 inch) |
| Peso del diffusore (unità singola, senza staffa) | 1,5 kg - 3,3 libbre. |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia) | 420 x 195 x 255 mm (16,5 x 7,7 x 10,0 pollici) |
| Peso dell'imballaggio (coppia) | 3,9 kg - 8,6 libbre. |