

LIVEO-640 PWH

Coppia di Diffusori 6.5" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Bianco

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 40W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne

Disponibile in finitura nera o bianca

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 70/100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza

Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale

Cavo di sicurezza in dotazione

Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

| | |
|--|--|
| Tipo di altoparlante | Passivo a 2 vie |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Potenza RMS (@ 8ohm) | 40W |
| Potenza di programma (@ 8ohm) | 80W |
| Risposta in frequenza (-10dB) | 50Hz-20kHz |
| Sensibilità (1w@1m) | 87dB |
| Impedenza | 8ohm |
| Woofer | 6,5" (165 mm), cono in PP |
| Tweeter | 1" (25mm), cupola in seta |
| Frequenza di crossover | 2,0kHz |
| Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza | (100V) 32W, 16W, 8W, 4W - (70V) 16W, 8W, 4W, 2W - 8Ω |
| Struttura del Diffusore | PP resistente ai raggi UV, verniciabile |
| Staffa | Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox |
| Griglia | Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni del prodotto - senza staffa (LxPxA) | 191 x 193 x 280 mm (7.5 x 7.6 x 11.0 inch) |
| Peso del diffusore (unità singola, senza staffa) | 2,8 kg - 6,2 libbre. |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia) | 497 x 471 x 310 mm (19.6 x 18.5 x 12.2) |
| Peso dell'imballaggio (coppia) | 6,5 kg - 14,3 libbre. |