

LIDO-420 WPW

Coppia di Diffusori 4" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Bianco

La serie LIDO è stata pensata per applicazioni e progetti al chiuso e all'aperto in sistemi a tensione costante o a bassa impedenza. Grazie al grado di protezione IP65, ai woofer in Polipropilene, al cabinet sempre in Polipropilene ma resistente ai raggi UV, alle parti metalliche in acciaio inox e alla griglia in alluminio, questi diffusori non temono i rigori di una esposizione agli agenti atmosferici.

I trasduttori custom ad alta escursione garantiscono un suono chiaro e definito, garantendo un livello di qualità audio superiore anche a pressioni sonore elevate. Il selettore di potenza permette di selezionare 3 potenze e adattare il diffusore a reti a 100V o a bassa impedenza. La staffa a C consente di regolare la posizione orizzontale (+55°/-55°) e verticale (+20°/-20°).



PRODUCT DETAILS

Key features

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 20W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne/interne

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 100 V o bassa impedenza

Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale

Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

| | |
|--|--|
| Tipo di Altoparlante | Passivo a 2-Vie |
| Grado di Protezione IP | IP65 |
| Potenza RMS (@ 8ohm) | 20W |
| Potenza a 70V | 2.5W - 5W - 10W |
| Potenza a 100V | 5W - 10W - 20W |
| Risposta in frequenza (-10dB) | 90Hz-18kHz |
| Sensibilità (1w@1m) | 88dB |
| Impedenza | 8ohm |
| Woofers | 4" (103mm), cono in PP |
| Tweeter | 0.5" (13mm), cupola in Mylar |
| Struttura esterna | Polipropilene resistente ai raggi UV, riverniciabile |
| Staffa | Staffa a C con regolazione Pan/Tilt e viti in acciaio inox |
| Griglia | Alluminio perforato, verniciato a polvere, con tessuto protettivo interno acusticamente inerte, riverniciabile |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni Prodotto (LxPxA) | 138 x 120 x 220mm |
| Peso Netto (unità singola) | 1,432 kg |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) (coppia) | 335 x 190 x 260 mm |
| Peso Netto Imballo (coppia) | 3,6 kg |